

REFLECON[®] Tarnish 12 RT12 揮發型掃描噴霧



12
500 ml

產品特色

- 自動揮發無殘留，無須後續清潔減少氣味
- 乾燥時間：5~10秒
- 揮發時間：1~2小時
- 噴灑距離：5~10 cm
- 層厚：5~20 μ m
- 噴塗時不易造成灰塵殘留，可保護掃描設備風扇
- 塗層上的標記點具有非常好的附著力與可移除性

 \approx 1-2 小時

影響揮發時間的因素

1. 溫度與環境：
掃描噴霧/對象/環境的高溫，
將導致揮發時間縮短；低溫度則反之。
(建議不要超過30°C)
2. 表面結構：
光滑的表面會縮短揮發時間，
不平整表面則會拉長揮發時間。
3. 掃描噴霧層厚：
塗上越厚的掃描噴霧，揮發時間越長。

注意事項

- * 最低保存期限：在保存溫度(5-45°C)下3年
- * 使用前請清潔表面並保持乾燥，如物件被汙染，則表面可能有掃描噴霧的殘留物
- * 揮發型掃描噴霧的物理狀態在溫度低於5°C時會發生變化，一旦溫度再次升高至5°C以上，就會恢復正常
- * 材料兼容性因產品而異，使用請先進行測試
- * 保留技術變更

