

REFLECON[®] Tarnish 80 RT80 非揮發型掃描噴霧



80
1L | 10L

產品特色

- 可輕鬆去除不易殘留
- 乾燥時間：快速 (視層厚而定)
- 噴灑距離：20~30 cm
- 層厚：15~35 μm
- 噴塗時不易造成粉塵殘留,可保護掃描設備風扇
- 塗層上的標記點具有非常好的附著力與可移除性

使用方式

1. 清潔物件表面,保持表面乾燥
2. 在指定之適當距離噴灑至物件表面
3. 請平滑的移動以利均勻噴灑
4. 等待乾燥：
最初噴上去後會呈現濕潤狀態，
幾秒鐘後溶劑會揮發，
表面變成消光粉末塗層
5. 完全乾燥後即可開始掃描
6. 掃描完成後，
用布、刷子或水去除白色粉末層

注意事項

- * 最低保存期限：在保存溫度(5-45°C)下3年
- * 使用前請清潔表面並保持乾燥，如物件被汙染，則表面可能有掃描噴霧的殘留物
- * 揮發型掃描噴霧的物理狀態在溫度低於5°C時會發生變化，一旦溫度再次升高至5°C以上，就會恢復正常
- * 材料兼容性因產品而異，使用請先進行測試
- * 保留技術變更

